



ПОРТАЛЬНЫЙ АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ SECCATO BALTIC (Италия)



Оборудование адаптировано к всесезонной эксплуатации и полностью готово к поставке. Мойка предназначена для обслуживания грузовых автомобилей с производительностью мойки 5-8 автомобилей в час в зависимости от моечной программы и длины автомобиля.

ФУНКЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Конструкция автомойки представляет собой П-образный портал с установленным на нем оборудованием и емкостями с моющими средствами. В процессе работы автомобиль неподвижен, и находится в зоне действия оборудования. Движущийся по направляющим рельсам портал перемещается вдоль автомобиля, последовательно осуществляя различные операции обслуживания.

Портал приводится в движение двумя электромоторами. Колеса портала имеют двухстороннюю реборду для предупреждения схода с направляющих рельс во время движения, что обеспечивает дополнительную надежность в работе оборудования.

Группа боковых щеток смонтирована на двух независимых ведущих каретках, которые перемещаются по наклонным направляющим, выполненным из нержавеющей стали. Щетка описывает контур автомобиля.

Водоснабжение комплекса и подвод электропитания осуществляется посредством системы гибких магистралей и кабелей, перемещаемых за порталом на транспортных тележках (фестонная система подвески). Возможно, также, применение альтернативной системы подвески, когда магистрали укладываются в специальную пластиковую гусеницу и перемещаются вслед за ней, что позволяет обезопасить коммуникации от повреждений и перегибов.

Нанесение химических реагентов и воды производится через группы коллекторов из гальванизированной стали. Группа дозирующих насосов установленных на портале выполняет подачу реагентов в соответствии с программой обслуживания.

Программные функции вводятся в контроллер портала и позволяют в дальнейшем выполнять предустановленные циклы мойки во время эксплуатации. В заводской комплектации предоставляется 4 программы обслуживания, заказчик может расширить количество применяемых программ.

Моечный портал с защитным цинковым покрытием, нанесённым методом горячей гальванизации, и находящимися на виду болтами и гайками из нержавеющей стали

2 пневматических насосных дозатора для подачи шампуня и химии

Светофор на раме 2-х цветный

Вывод кабелей на левой колонне

Поставляется в разобранном виде



Размеры и вес (для стандартной высоты 4,2 м)

- Ширина габаритная 4730 мм/ Длина габаритная 2800 мм/ Высота габаритная 5250 мм
- Максимальная моечная ширина автомобиля 2700 мм
- Максимальная моечная высота автомобиля для модели 420-4200 мм (модель 470-4700 мм)
- Рельсы стандартной длины 18 м (26 м опция)
- Расстояние между рельсами 3780 мм
- Потребляемая мощность 10 кВт

ПОРТАЛЬНЫЙ АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ СЕССАТО BALTIC модель 420 OL

Арт.	Базовый комплект оборудования автомобильной мойки	Стоимость
LBLTO00101	Портальный автомоечный комплекс BALTIC H=420	€ 65 500
LBLTX00701	Стандартный цвет	-
LBLTX01201	Кнопки управления на панели колонны	в комплекте
LBLTX01001	Набор для подачи шампуня	в комплекте
LBLTX00801	Полиэтиленовые Щетки для колонн H=420	в комплекте
LBLTX01315	Оцинкованные усиленные рельсы 18 м, для 12 м автомашин	в комплекте
LBLTX01331	Подвесная система поддержки кабеля	в комплекте
LBLTX00601	Центробежный насос 4 кВт для воды	€ 830
Стоимость базового комплекта оборудования		€ 66 330

Арт.	Дополнительное оборудование	
LBLTX00731	Брызгозащитные экраны для щеток H=420	€ 2 550
LBLTX01336	Гусеничный короб на колонне для 18 м рельсов	€ 10 000
LBLTX01301	Колесные направляющие въезда транспортного средства	€ 2 950
LBLTX01402	Мойка днища 7,5 кВт мотор, фотоэлемент	€ 10 650
LBLTX01011	Система подачи воска (для автобусов)	€ 685
LBLTX01360	Фиксатор положения системы	€ 280
Стоимость дополнительного оборудования		€ 27 115
Стоимость полного комплекта оборудования		€ 93 445
	Контур высокого давления доступен только в одной из ниже перечисленных версиях: вертикальное или полное, 30 бар или 60 бар	
Vertical HP-30	Верхняя арка высокого давления с оборудованием давление 30 бар Центробежные насосы 37,5 кВт и стартеры	€ 30 500
Vertical HP-60	Верхняя арка высокого давления с оборудованием давление 60 бар поршневые насосы 6 x 7,5 кВт	€ 37 500
HP TOTAL-30	Полный контур высокого давления с оборудованием давление 30 Центробежные насосы 37,5 кВт и стартеры	€ 44 100
HP TOTAL-60	Полный контур высокого давления с оборудованием давление 60 бар насосы 37,5 кВт	€ 58 100

С уважением,
Руководитель проектов Автоматических моек компании «ИНЖТЕХсервис»
Корецкий Андрей Павлович

тел.: (495) 212-91-13
e-mail: 27@trat.ru
www.trat.ru



Мойщик днища



Панель управления



Колесные направляющие въезда транспортного средства



Гусеничный короб на колонне



Арка высокого давления (опция)